

8		7		6		5		4		3		2		1																																																																																																													
F	VICOR CONFIDENTIAL										REVISIONS					F																																																																																																											
	THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF VICOR CORP.										REV	DESCRIPTION		DATE	APPROVED																																																																																																												
											1	RELEASE PER E100697A		KUK	5/18/10		JG																																																																																																										
E	LENGTH 0.5 [0.020] 12.7 [0.499] 0.5 [0.020] WIDTH 11.5 [0.452]															E																																																																																																											
D																D																																																																																																											
C	HEIGHT 6.5 [0.26]										NOTES: 1. APPROVALS UL, CSA, S. 2. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS/INCHES TOLERENCE ±0.2 mm. 3. ELECTRODE TEMPERATURE, REFLOW SOLDERING. PREHEATING TEMPERATURE SHOULD BE LESS THAN 160°C. THE TIME ABOVE 180°C SHOULD BE LESS THAN 1 MINUTE. PEAK TEMPERATURE MUST NOT EXCEED 240°C. 4. RoHS COMPLIANT, LEAD FREE PER CST-0001, LATEST REVISION.					C																																																																																																											
B																B																																																																																																											
A	<table><tr><td colspan="10">ELECTRICAL SPECIFICATIONS</td></tr><tr><td colspan="5">RATED VOLTAGE</td><td colspan="5">250 VAC</td></tr><tr><td colspan="5">CAPACITANCE</td><td colspan="5">4700 pF</td></tr><tr><td colspan="5">CAPACITANCE TOLERANCE</td><td colspan="5">±20%</td></tr><tr><td colspan="5">CLASS</td><td colspan="5">Y CLASS</td></tr><tr><td colspan="5">DISSIPATION FACTOR</td><td colspan="5">1.3% @ 1kHz</td></tr><tr><td colspan="5">DIELECTRIC VOLTAGE</td><td colspan="5">3000 VDC</td></tr><tr><td colspan="5">INSULATION RESISTANCE @ 500VDC</td><td colspan="5">≥ 12000MΩ</td></tr><tr><td colspan="5">TEMPERATURE RANGE</td><td colspan="5">-40 TO +100°C</td></tr></table>										ELECTRICAL SPECIFICATIONS										RATED VOLTAGE					250 VAC					CAPACITANCE					4700 pF					CAPACITANCE TOLERANCE					±20%					CLASS					Y CLASS					DISSIPATION FACTOR					1.3% @ 1kHz					DIELECTRIC VOLTAGE					3000 VDC					INSULATION RESISTANCE @ 500VDC					≥ 12000MΩ					TEMPERATURE RANGE					-40 TO +100°C					<table><tr><td colspan="2">DRAWN</td><td colspan="2">DATE</td><td colspan="2" rowspan="2"> VICOR SWD</td></tr><tr><td colspan="2">KRISHNA</td><td colspan="2">22/03/2010</td></tr><tr><td colspan="2">MATERIAL</td><td colspan="4">UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE MM [INCH] TOLERANCES ARE: DECIMALS ANGLES X.XX [X.X] = ±0.01 [0.25] ±1° X.XXX [X.XX] = ±0.005 [0.127]</td><td colspan="2" rowspan="3"> </td></tr></table>					DRAWN		DATE		VICOR SWD		KRISHNA		22/03/2010		MATERIAL		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE MM [INCH] TOLERANCES ARE: DECIMALS ANGLES X.XX [X.X] = ±0.01 [0.25] ±1° X.XXX [X.XX] = ±0.005 [0.127]					
	ELECTRICAL SPECIFICATIONS																																																																																																																										
	RATED VOLTAGE					250 VAC																																																																																																																					
	CAPACITANCE					4700 pF																																																																																																																					
	CAPACITANCE TOLERANCE					±20%																																																																																																																					
	CLASS					Y CLASS																																																																																																																					
	DISSIPATION FACTOR					1.3% @ 1kHz																																																																																																																					
	DIELECTRIC VOLTAGE					3000 VDC																																																																																																																					
INSULATION RESISTANCE @ 500VDC					≥ 12000MΩ																																																																																																																						
TEMPERATURE RANGE					-40 TO +100°C																																																																																																																						
DRAWN		DATE		VICOR SWD																																																																																																																							
KRISHNA		22/03/2010																																																																																																																									
MATERIAL		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE MM [INCH] TOLERANCES ARE: DECIMALS ANGLES X.XX [X.X] = ±0.01 [0.25] ±1° X.XXX [X.XX] = ±0.005 [0.127]																																																																																																																									